

# Changer l'explorateur de fichiers

Pour cela, on va utiliser l'utilitaire `xdg-mime`

Cela va permettre de voir / modifier les MIME. Un MIME c'est une description d'un type de fichier. C'est assez maladroit dit comme ça. Comprenez que Linux ne se base pas sur une extension de fichier, mais sur le type de données contenu dans le fichier.

Un fichier MP3, ce n'est pas un fichier `.mp3` mais un fichier de type audio/mpeg.

La première commande va permettre de voir quelle application est associée à un type de fichier. L'ouverture d'un répertoire est de type `inode/directory`.

La commande suivante me retourne l'application utilisée pour ouvrir ce type de fichier (ou action) :

```
xdg-mime query default inode/directory
```

Avant toute chose, on voit que ce n'est pas une commande qui est donnée, mais un fichier `.desktop`.

Ce sont les fichiers qui définissent les applications et les paramètres de lancement.

Ils sont stockés dans `/usr/share/applications`

On va donc définir l'application nautilus (`org.gnome.Nautilus.desktop`) par défaut pour l'ouverture des dossiers (`inode/directory`) :

```
xdg-mime default org.gnome.Nautilus.desktop inode/directory application
```

Une fois que la commande est faite, on vérifie que c'est bien pris en compte avec la commande précédemment tapée :

```
xdg-mime query default inode/directory
```

La commande retourne

```
org.gnome.Nautilus.desktop
```

---

Revision #2

Created 6 January 2023 21:13:37 by Julien

Updated 11 January 2023 06:51:13 by Julien