

Oh my ZSH + powerlevel10k + plugins.

Premièrement, installer les prérequis :

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install curl git
```

Installation de ZSH.

Installation :

```
sudo apt-get install zsh
```

Définir ZSH par défaut :

```
chsh -s $(which zsh)
```

Fermez puis relancer la session.

Ouvrir le terminal et répondre **q**

Installation d'Oh My Zsh.

```
sh -c "$(wget https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"
```

Installation de powerlevel10k.

```
git clone --depth=1 https://github.com/romkatv/powerlevel10k.git ${ZSH_CUSTOM:-$HOME/.oh-my-zsh/custom}/t
```

Mise en place du thème :

Remplacer **ZSH_THEME="robbyrussell"** par **ZSH_THEME="powerlevel10k/powerlevel10k"** dans le fichier **.zshrc**.

Installation des Fonts (Police) [Manual font installation](#).

Une fois les 4 Fonts installée, il faut changer la police d'écriture du terminal par **MesloLGS NF Regular**.

Relancer le terminal et configurer powerlevel10k. Au cas où on peut relancer l'assistant de configuration avec cette commande :

```
p10k configure
```

Ajout du plugin de l'historique :

Éditer le fichier de configuration **.zshrc** et remplacer cette ligne :

```
plugins=(git)
```

Par

```
plugins=(git
zsh-autosuggestions
zsh-syntax-highlighting
)
```

Puis lancer cette commande **git**

```
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/zsh-au
```

Ajout du plugin pour mettre en vert une commande juste et en rouge une fausse commande :

Installation de zsh-syntax-highlighting:

```
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-syntax-highlighting.git ${ZSH_CUSTOM:-~/.oh-my-zsh/custom}/plugins/
```

Source :

[Oh My Zsh - guide complet : installation rapide sous Linux](#)

[Oh My Zsh](#)

[Manual font installation](#)

[zsh-syntax-highlighting](#)

[zsh-autosuggestions](#)

Pour repasser de ZSH à BASH:

À chaque changement, il faut relancer la session.

ZSH => BASH

```
chsh -s $(which bash)
```

BASH => ZSH

```
chsh -s $(which zsh)
```

Ajouter un dossier avec des binaires.

Sur ZSH il faut rajouter une ligne dans `~/.zshrc`.

Exemple à adapter :

```
export PATH=/home/julien/.local/bin:$PATH
```

Revision #2

Created 6 January 2023 17:33:35 by Julien

Updated 11 January 2023 07:15:16 by Julien